



## Questionnaire

Sevar 건조기는 직접 가열식이나 간접 가열식을 채택할 수 있고 2층층의 대류 순환식의 벨트 건조기입니다. 일반적으로, 직접식이고 폐가스 순환방식의 건조기가 가장 효율이 높고, 유연한 건조기입니다. (카달로그에서 단면도를 참조 할 수 있습니다.)

귀 회사의 설치 장비를 저희가 이해하기 위해서 아래 빈칸을 채워주시고, 다시 보내 주십시오.

<b>Client details :</b>		<b>Product quality :</b>	
회사명 :	_____	건조물(일반적으로	_____ %
		88%~92%사이)	
전화 번호 :	_____		
주 소 :	_____	슬러지 비중(펠렛화되지	
	_____	않았다면 300kg/m <sup>3</sup> 이하	_____ kg/m <sup>3</sup>
	_____	이고, 펠렛화되었다면	
		700kg/m <sup>3</sup> 이상)	
<b>Feed quality :</b>		<b>Heating source available :</b>	
슬러지 종류:	_____	종류(바이오가스, 천연가	_____
		스, 경유, 스팀)	
		유량	_____ kW,m <sup>3</sup>
<b>Qiantity :</b>		<b>Comments :</b>	
(일반적으로 16% ~ 30%DS가 유입되고,		_____	
22%~30%DS가 적당하다.)		_____	
(Dry tonnes per annum)	_____ TDS/year	_____	
(Dry tonnes per day)	_____ TDS/day	_____	
케이크 농도(wet tonnes of	_____ %DS	_____	
per day)		_____	
운전가능시간(만약, 24시간	_____ hr/day	_____	
연속운전이 불가능 시)			
건조물 저장	_____ Hr,m <sup>3</sup>	Return to :	
건조기 필요 개수 (가능하다	_____	Tel : 051) 721 8161	
면 여유분도 고려)			
연간 운전시간,		Fax : 051) 722 8589	
일일 운전시간(권장하는 운전	_____ hr		
시간은 일주일에 6일 운전)			